

Symbol	O1P	O1L	O2P	O2L	O3	O4	O5
Charakter	Okno na parterze	Okno na parterze	Okno na piętrze	Okno na piętrze	Okno na piętrze	Okno na klatce schodowej	Okno w łączniku
Schemat							
Wymiary otwór w murze	s/h = 210/240 cm	s/h = 210/240 cm	s/h = 210/200 cm	s/h = 210/200 cm	s/h = 150/200 cm	s/h = 240 / 270 cm	s/h = 450/150 cm
Wymiary okna	s/h = 207/237 cm	s/h = 207/237 cm	s/h = 207/197 cm	s/h = 207/197 cm	s/h = 147/197 cm	s/h= 237 / 267cm	s/h = 447/147cm
ILOŚĆ	5 szt	5 szt	6 szt	5 szt	1 szt	1 szt	2 szt
Opis	<p>- Okno PCV, profile okleinowane na imitację drewna (ciemny dąb) - okleinę dopasować do stolarki istniejącej;</p> <p>- Szklenie 2- lub 3- szybowe termoizolacyjne, całość okna o U&lt;=0,9W/m2K;</p> <p>- Kwatery wąskie rozwieralno - uchylne z klamką stalową w kolorze aluminium, klamka wyposażona w przycisk, kwatery szerokie z możliwością otwarcia w celu umycia okna;</p> <p>UWAGA:</p> <p>- Okno oznaczone na rzucie parteru jako O1L* (pom. umywalni) należy wyposażyć w 3 x nawietrzak okienny AERECO EXR.302.HP w kolorze stolarki</p>		<p>- Okno PCV, profile okleinowane na imitację drewna (ciemny dąb) - okleinę dopasować do stolarki istniejącej;</p> <p>- Szklenie 2- lub 3- szybowe termoizolacyjne, całość okna o U&lt;=0,9W/m2K;</p> <p>- Kwatery wąskie rozwieralno - uchylne z klamką stalową w kolorze aluminium, klamka wyposażona w przycisk, kwatery szerokie z możliwością otwarcia w celu umycia okna;</p> <p>- Okna O2 wyposażone w nawietrzaki okienne firmy AERECO w kolorze stolarki (3 sztuki / okno O2; 2 sztuki / okno O3))</p>		<p>- Okno PCV, profile okleinowane na imitację drewna (ciemny dąb) - okleinę dopasować do stolarki istniejącej;</p> <p>- Szklenie 2- lub 3- szybowe termoizolacyjne, całość okna o U&lt;=0,9W/m2K;</p> <p>- Możliwość otwarcia okna z poziomu spocznika schodów, klamka stalowa w kolorze aluminiowym</p>		<p>- Okno PCV, profile okleinowane na imitację drewna (ciemny dąb) - okleinę dopasować do stolarki istniejącej;</p> <p>- Szklenie 2- lub 3- szybowe termoizolacyjne, całość okna o U&lt;=0,9W/m2K;</p> <p>- Kwatery rozwieralno - uchylne z klamką stalową w kolorze aluminium, klamka wyposażona w przycisk, pozostałe kwatery z możliwością otwarcia w celu umycia okna;</p> <p>- Okna wyposażone w nawietrzaki okienne firmy AERECO w kolorze stolarki (3 sztuki / okno O5);</p>

**UWAGA:**

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- ELEMENTY NIE WYMENIONE W ZESTAWIENIU UZGODNIĆ Z INWESTOREM
- OKNA NA PIĘTRZE O HP=0,00 WYPOSAŻYĆ W BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE - WYSOKOŚĆ GÓRNEGO POCHWYTU 1,1m OD WYKOŃCZONEJ POSADZKI, SZEROKOŚĆ PRZEŚWITÓW MIĘDZY ELEMENTAMI BALUSTRADY 0,2m
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE STAŁOWE OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BRĄZOWY (DOPASOWAĆ DO PROFILI OKIENNYCH)
- PARAPET WEWNĘTRZNY (OKNO KLATKI SCHODOWEJ) Z KONGLOMERATU GR. 2cm W KOLORZE BIAŁYM
- OKNA UMYWALNI NA PARTERZE I GABINETÓW NA PIĘTRZE WYKLEIĆ FOLIĄ MATOWĄ DO H=1,5m

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

INWESTYCJA / PROJEKT NAME
ROZBUDOWA OŚRODKA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZEGO O NOWY BUDYNEK POŁĄCZONY ŁĄCZNIKIEM Z BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM, WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ul. Prosta, dz. nr 194/1; 194/3; 194/6 i 88 obręb 21, jednostka ewidencyjna m. Zielona Góra

INWESTOR:	 <b>OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b> 65-001 Zielona Góra, ul. Prosta 47A
-----------	---

BIURO PROJEKTÓW	 <b>LINDSCHULTE</b> <b>POLSKA Sp. z o.o.</b> biuro: ul. Ptasia 2b, 65-520 Zielona Góra siedziba: ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
-----------------	---

CZEŚĆ OBIEKTU/ FURANCE BUILDING	RYСУNEK / DRAWING NAME	SKALA
BUDYNEK PAWILONU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM [BP]	<b>ZESTAWIENIE OKIEN</b>	<b>1:50</b>

FAZA PROJEKTU / PHASE	BRANŻA / DISCIPLINE	FAZA PROJ.	BRANŻA	CZEŚĆ	NUMER	REWIZJA
PROJEKT TECHNICZNY [PT]	ARCHITEKTURA [A]	PT -	A -	BP -	07 -	
	IMIE I NAZWISKO / NAME AND SURNAME	UPRAWNIENIA / LICENCE	PODPIS / SIGNATURE		DATA/ DATE	
PROJEKTANT DESIGNER	mgr inż. arch. Katarzyna Dąbrowska	LOIA/42/2010/GW			05/2021	
SPRAWDZAJĄCY CHECKED BY	mgr inż. arch. Barbara Mołęda	121/87/ZG			05/2021	